



Scotch®

Гладкая маскирующая лента 218

Техническая информация

Описание продукта

Гладкая маскирующая лента 218 это высококачественная пластиковая лента с незначительным рельефом и высокой адгезией, что позволяет получить превосходную границу окраски при маскировании при окраске, а также прекрасно сработать в других применениях, требующих маскирования и увязки.

Конструкция	Основа	Адгезив	Цвет	Размер рулона
	Полипропиленовая пленка	Каучуковый	Зеленый, матовый	51 мм X 54,9 м
Типичные физические свойства	Замечание: следующая техническая информация является репрезентативной, и не должна быть использована в качестве спецификации			
			Методика ASTM	
	Адгезия к стали	40 Н/100 мм	D-3330	
	Прочность на разрыв	228 Н/100 мм	D-3759	
	Удлинение при разрыве	720 %	D-3759	
	Толщина ленты	0.13 мм	D-3652	
	Температурная стойкость	до 121°C (30 минут)		

Особенности

- Позволяет получить идеальную границу покраски за счет маленькой толщины.
- Специально обработанная основа из полипропиленовой пленки допускает нанесение на гладкие искривленные поверхности
- Специально обработанная основа позволяет наносить ленту на свежую краску с меньшей вероятностью оставить след на краске, чем в случае применения бумажной ленты
- Обладает превосходной устойчивостью к влаге и растворителям
- Не предполагает использования при высоких температурах, однако может выдержать циклы до 121°C в течение 30 минут
- Не следует подвергать ленту длительному воздействию прямого солнечного света, это может стать причиной сложностей при удалении ленты

Применение

Идеально для маскирования, срашивания, крепления, в том числе требующих получения видимого соединения. Также может быть использована для окантовки.

Хранение

Храните при нормальных условиях (21°C) и 50% относительной влажности

Срок хранения

Для получения лучших результатов используйте ленту в течение 12 месяцев со дня производства

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3М Россия

Отдел индустриальных клейких лент

121614 Москва, Россия

ул. Крылатская, д. 17, стр. 3

Бизнес-парк "Крылатские Холмы"

Tel: (495) 784 7474

Fax: (495) 784 7475

www.3Mrussia.ru